



Programma CROSS

Laccato satinato

Satin lacquer
Laqué satiné
Lacado satinado
Lack satiniert

Laccato lucido

Gloss lacquer
Laqué brillant
Lacado brillante
Lack Hochglanz

Laccato raw poro aperto

Raw open-pore lacquer
Laqué raw à pores ouverts
Lacado raw a poro abierto
Offenporige Lackausführung Raw

Rovere raw

Raw oak
Chêne raw
Roble raw
Eiche Raw

Noce raw

Raw walnut
Noyer raw
Nogal raw
Nussbaum Raw

Eucalipto raw

Raw Eucalyptus
Eucalyptus Raw
Eucalipto raw
Eukalyptus Raw

Legni custom

Custom wood
Bois Custom
Maderas Custom
Holz Custom

Calce

Lime
Chaux
Cal
Kalkverputz

Resina cemento

Cement-effect resin
Résine aspect ciment
Resina cemento
Kunstharz in Zementoptik

































laccato - lacquered - laqué - lacado - Lackausführung

satinato: satin - satiné - mate - Satiniert / lucido: gloss - brillant - brillante - Hochglanz / raw poro aperto: raw open-pore - raw pores ouverts - raw a poro abierto - Ausführung "raw" offenporig

satinato lucido						
	bianco SBI LBI	bianco snow SBW LBW	corda SCO LCO	fokos sale SFS LFS	sabbia amande SAS LSA	tortora STO LTO
satinato lucido						
	vapore SVP LVP	beige tornabuoni SBV LBV	conchiglia SCN LCN	ecru caramel SEC LEC	fokos rena SFR LFR	melanzana SME LME
satinato lucido						
	atmosfera SAT LAT	marrone noisette SMN LMN	fokos roccia SFO LFO	terra amazon STA LTA	nuvola SNU LNU	grigio steel SGT LGT
satinato lucido						
	grigio perla SGR LGR	ghiaccio SGH LGH	grigio smoke SGS LGS	grigio pietra chiara SGP LPG	grey calm SFG LFG	grigio cendre SGC LGE
satinato lucido						
	fokos piombo SFP LFP	amber SFA LFA	dark depth SFD LFD	grigio bluestone SGB LGB	nero SNE LNE	panna SPA LPA
satinato lucido						
	orzo SGO LGO	ocra SOC LOC	peperone SPG LGP	mandarino SMA LMA	rosso SRO LRO	mattone SGM LGM
satinato lucido						
	bordeaux SRB LBX	prugna SPR LPR	verde fieno SVF LVF	verde oliva SVL LVL	verde lime SVE LVE	azzurro SAZ LAZ
satinato lucido						
	verde balsamo SVB LVB	blu notte SBN LBN	blu scuro SSB LBS	nero greco SFN LFN	royal grey SFB LFB	stone grey SFH LFH
satinato lucido						
	colore a campione S99 L99					

laccato raw poro aperto - raw open-pore lacquer - laqué raw à pores ouverts - lacado raw a poro abierto - Offenporige Lackausführung Raw

poro aperto - open-pore - pores ouverts - poro abierto - offenporig

poro aperto	 bianco RBI	 bianco snow RBW	 corda RCO	 fokos sale RFS	 sabbia amande RSA	 tortora RTO
poro aperto	 vapore RVP	 beige tornabuoni RBV	 conchiglia RCN	 ecru caramel REC	 fokos rena RFR	 melanzana RME
poro aperto	 atmosfera RAT	 marrone noisetto RMN	 fokos roccia RFO	 terra amazzon RTZ	 nuvola RNU	 grigio steel RGT
poro aperto	 ghiaccio RGH	 grigio smoke RGS	 grigio pietra chiara RPC	 grey calm RFG	 grigio cendre RGE	 fokos piombo RFP
poro aperto	 amber RFA	 dark depth RFD	 grigio bluestone RGB	 nero RNE	 nero greco RFN	 royal grey RFB
poro aperto	 stone grey RFH	 colore a campione R99				

rovere raw - raw oak - chêne raw - roble raw - Eiche Raw


 rovere carbone RD1	 rovere fumo RD7	 rovere cuoio RD3	 rovere ossidato RD5	 rovere cenere RD4	 rovere puro RD6
 rovere caffè RD8	 rovere brown R01	 rovere cortina R06			

CROSS

noce raw - raw walnut - noyer raw - nogal raw - Nussbaum Raw




noce cuoio
ND3




noce cenere
ND4



noce sbiancato
ND1



noce naturale
ND2




noce ossidato
ND5



noce classic
ND6




noce milano
NO3




noce grigio
NO4

eucalipto raw - raw eucalyptus - eucalyptus raw - eucalipto raw - Eukalyptus Raw



eucalipto brera
ED1


legni custom - custom wood - bois custom - maderas Custom - Holz Custom




legni custom
TLC

Personalizzazione anta su campione fornito dal cliente
Door customised in compliance with customer's sample
Personnalisation de la porte sur échantillon fourni par le client
Personalización de puerta a partir de muestra entregada por el cliente
Individuelle Gestaltung der Tür laut Muster des Kunden


calce - lime - chaux - cal - Kalkverputz



bianco snow
TCS



beige tornabuoni
TCV




grey calm
TCG




dark depth
TCD


resina cemento - cement effect resin - résine aspect ciment - resina cemento - Kunstharz in Zementoptik



bianco
TRB




grigio cemento
TRC



beige tornabuoni
TRV




cendre
TRD




antracite
TRA




nero
TRN




ivory
TRI



silver
TRS



plumb
TRP



amber
TRX



distanziale concavo (gola)

A supplemento, vedi finiture e prezzi listino piani

With a surcharge, see finishes and list prices for tops

Avec supplément, voir finitions et prix dans le tarif des plans de toilette

Con recargo, ver acabados y precios en la tarifa de encimeras

Gegen Aufpreis, siehe Ausführungen und Preise in der Preisliste Abdeckplatten

I Anta laccato satinato: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato satinato su fondo poliestere.

Anta laccato lucido: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf laccato lucido su fondo poliestere.

Anta laccato raw poro aperto: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e laccato.

Anta noce raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di noce, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.

Anta rovere raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di rovere, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.

Anta eucalipto raw: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con piallaccio di eucalipto, bordato legno su quattro lati e verniciato con tinte a base di oli naturali.

Anta legni custom: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide (classe E1) rivestito con foglia di legno.

Anta calce/resina cemento: anta spessore 20 mm. realizzata con pannello mdf a bassa emissione di formaldeide (classe E1) ricoperto con più mani di intonaco (calce) o biomalta (resina cemento).

GB Satin lacquer ed door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a satin lacquered finish on a polyester base.

Gloss lacquer ed door: 20-mm thick door made from an MDF panel with a gloss lacquered finish on a polyester base.

Open-pore lacquered door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), oak veneered and edged with wood on 4 sides and lacquered.

Raw walnut door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), walnut veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades.

Raw oak door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) oak veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural oil-based shades.

Raw Eucalyptus door: 20 mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1), eucalyptus veneered and edged with wood on 4 sides and varnished with natural, oil-based shades.

Custom wood door: 20-mm thick door made of wood particleboard with a low formaldehyde emission (class E1) veneered with sheets of wood veneer.

Lime/cement-effect resin door: 20-mm thick door made of MDF with a low formaldehyde emission (class E1) covered with various coats of plaster (lime) or bio-mortar (cement-effect resin).

F Porte laquée satinée : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué satiné sur support polyester.

Br te laqué brillante : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF laqué brillant sur support polyester.

Porte laquée raw à pores ouverts : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et laqué.

Porte en noyer raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage noyer raw avec quatre chants en bois et verni avec des teintures à base d'huiles naturelles.

Porte en chêne raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage chêne avec quatre chants en bois et verni avec des teintures à base d'huiles naturelles.

Br te en eucalyptus Raw : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'un placage eucalyptus avec quatre chants en bois et verni avec des teintures à base d'huiles naturelles.

Bois Custom : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau de particules à basse teneur en formaldéhyde (classe E1) revêtu d'une feuille de bois.

Porte finition chaux / résine aspect ciment : porte de 20 mm d'épaisseur, réalisée avec un panneau en MDF à basse teneur en formaldéhyde (Classe E1) recouvert de plusieurs couches d'enduit (pour la finition chaux) ou de bio-mortier (pour la finition résine aspect ciment).

E Puerta lacada satinada: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado satinado sobre sustrato de poliéster.

Puerta lacada brillante: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF lacado brillante sobre sustrato de poliéster.

Puerta lacada raw a poro abierto: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión de formaldehído (clase E1) chapado en roble y canteado 4 lados en madera y lacado.

Ber ta de nogal raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en nogal, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Ber ta de roble raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en roble, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Puerta de eucalipto raw: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1) chapado en eucalipto, canteado 4 lados en madera y barnizado a base de aceites naturales.

Maderas Custom/en paquet e: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de aglomerado de madera con baja emisión en formaldehído (clase E1).

Ber ta de cal/resina cemento: puerta de 20 mm de grosor realizada con tablero de MDF con baja emisión en formaldehído (clase E1) recubierto con varias capas de enlucido (cal) o bio-mortero (resina cemento).

D Tür in Lack satiniert: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack satiniert auf Polyesterbasis.

Tür in Lack Hochglanz Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte in Ausführung Lack Hochglanz auf Polyesterbasis.

Tür in offenporiger Lackausführung Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, mit Lackierung.

Tür in Nussbaum Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Nussbaumfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Eiche Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eichenfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Eukalyptus Raw: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1) mit Beschichtung in Eukalyptusfurnier, alle vier Kanten aus Holz, Lackierung mit Farben auf Naturölbasis.

Tür in Holz Custom: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer Holzspanplatte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1).

Tür mit Kalkverputz/Kunstharz in Zementoptik: Tür Stärke 20 mm, hergestellt aus einer MDF-Platte mit niedriger Formaldehydabgabe (Klasse E1), die mehrere Verputzschichten (Kalk) oder Schichten aus Biomörtel (Kunstharz in Zementoptik) aufweist.